

KEIM-Athenit®-coloranti

Vápenné tónovací barvy pro produkty KEIM-Athenit®

Popis výrobku:	KEIM-Athenit®-coloranti jsou vysoce pigmentované tónovací barvy na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky bez přísady syntetických pojiv.
Oblast použití:	KEIM-Athenit®-coloranti slouží k tónování produktů KEIM-Athenit® a na mechanicky nenamáhaných plochách je lze použít i pro maloplošné malby na KEIM-Athenit®-fino nebo KEIM-Athenit®-liscio.
Vlastnosti výrobku:	<ul style="list-style-type: none">§ neobsahuje syntetická pojiva§ neobsahuje rozpouštědla§ neobsahuje rostlinné pryskyřice§ nežloutne§ nevyvíjí napětí§ nehořlavý§ světlostálý§ vysoká propustnost pro difuzi páry§ ekologický
Charakteristika materiálu:	Specifická hmotnost: 1,41 až 1,55 g/cm ³ (podle odstínu) Měrný difuzní odpor: s _d < 0,02 m
Složení:	Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, pigmenty odolné vůči vápnu, přírodní uhlovodany, buničina, olej.
Odstíny:	A 10: niktitanová žlut' A 20: oxidová žlut' A 30: oxidová oranž A 40: oxidová červeň A 50: umbra zelená A 60: kobaltová zeleň A 70: tyrkys A 80: modrá A 90: oxidová čern'
Pokyny pro zpracování:	Maximální přidávaná množství: do KEIM Athenit®-lucente: max. 50 % do KEIM Athenit®-forte: max. 50 % do KEIM Athenit®-liscio: max. 10 % do KEIM Athenit®-fino: max. 10 %

Upozornění:	Podle podkladu a vlhkosti místnosti se někdy mohou na nátěrech KEIM-Athenit® tvořit mírně lesklé vrstvy vápenného sintru. Odpovídá to charakteru pravých vápenných barev. Ve spojení s KEIM-Athenit®-lucente nebo KEIM-Athenit®-forte může být odstín variabilní podle savosti použitého podkladu. Pro zjištění přesného odstínu naneste vzorové plochy.														
Dodávaná forma:	Nádoby po 1 a 6 kg.														
Skladování:	Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.														
Značení podle zákona o nebezpečných látkách:	<table> <tr> <td>Xi:</td> <td>dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý.</td> </tr> <tr> <td>R 36/38:</td> <td>dráždí oči a kůži</td> </tr> <tr> <td>R 41:</td> <td>nebezpečí vážného poškození očí</td> </tr> <tr> <td>S 2:</td> <td>uchovávejte mimo dosah dětí</td> </tr> <tr> <td>S 24/25:</td> <td>zamezte styku s kůží a očima</td> </tr> <tr> <td>S 26:</td> <td>při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc</td> </tr> <tr> <td>S 36/37/39:</td> <td>používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít</td> </tr> </table>	Xi:	dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý.	R 36/38:	dráždí oči a kůži	R 41:	nebezpečí vážného poškození očí	S 2:	uchovávejte mimo dosah dětí	S 24/25:	zamezte styku s kůží a očima	S 26:	při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc	S 36/37/39:	používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
Xi:	dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý.														
R 36/38:	dráždí oči a kůži														
R 41:	nebezpečí vážného poškození očí														
S 2:	uchovávejte mimo dosah dětí														
S 24/25:	zamezte styku s kůží a očima														
S 26:	při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc														
S 36/37/39:	používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít														
Přepravní značení:	Odpadá.														
Likvidace:	Odpadový klíč ES č. 10 13 99. K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.														
Bezpečnostní pokyny:	<p>Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), je nutno zakrýt. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařed'te velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.</p> <p>Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.</p>														