



interiér

KEIM-Athenit®-liscio

Hotová vnitřní jemná vápenná stěrková hmota

Popis výrobku:	KEIM-Athenit®-liscio je hotová jemná vápenná stěrková hmota na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky.
Oblast použití:	KEIM-Athenit®-liscio lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávkování menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM-Athenit® vhodné.
Vlastnosti výrobku:	KEIM-Athenit®-liscio je jemná vápenná stěrka bez přísady syntetických pojiv. § neobsahuje syntetická pojiva § neobsahuje rozpouštědla § neobsahuje rostlinné pryskyřice § nežloutne § nevyvíjí napětí § nehořlavý § vysoká propustnost pro difuzi páry § zabraňuje růstu plísní a hub § ekologický
Charakteristika materiálu:	Specifická hmotnost: 1,80 g/cm ³ Měrný difuzní odpor: s _d < 0,02 m Maximální velikost zrn: 0,1 mm
Složení:	Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, přírodní uhlovodany, buničina, mýdlo, olej.
Barevný odstín:	Bílý. Materiál lze tónovat pomocí KEIM-Athenit®-coloranti do 10% nebo práškovými pigmenty KEIM-Dekorfarbpulver do 3%.
Pokyny pro zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být nosný, čistý, zbavený prachu a mastnoty. K přípravnému ošetření podkladu slouží vyrovnávací základní stěrka KEIM-Athenit®-fino nebo základní nátěr materiálem KEIM-Athenit®-lucente, -forte nebo -fondo.

	<p>Zpracování: KEIM-Athenit®-liscio se tenče (asi 0,5 mm) nanáší nerezovou lžící a po ztuhnutí uhladí nebo se mokré do mokrého nanese další vrstva. Ta se může – opět po ztuhnutí – stáhnout hladítkem.</p>
	<p>Podmínky zpracování: Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.</p>
Spotřeba:	Cca 0,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm. Udané číslo je orientační hodnota. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu položením vzorových ploch.
Čištění náradí:	Ihned po použití omýt vodou.
Dodávaná forma:	Nádoby po 6 a 24 kg.
Skladování:	Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.
Značení podle zákona o nebezpečných látkách:	<p>Xi: dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý.</p> <p>R 36/38: dráždí oči a kůži R 41: nebezpečí vážného poškození očí S 2: uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25: zamezte styku s kůží a očima S 26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39: používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít</p>
Přepravní značení:	Odpadá.
Likvidace:	Odpadový klíč ES č. 10 13 99. K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.
Bezpečnostní pokyny:	<p>Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned naředte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.</p> <p>Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.</p>