

KEIM-Ecosil

Popis výrobku:	KEIM-Ecosil je kvalitní univerzální vnitřní barva na bázi silikátu podle DIN 18 363, odst. 2.4.1.
Oblast použití:	KEIM-Ecosil se zvláště hodí pro nátěry ploch stěn a stropů s vysokými nároky na odolnost, např. ve veřejných budovách, školách, kancelářských místnostech, vlhkých prostorech apod. Vhodným podkladem jsou všechny minerální omítky, beton, sádkartón, skelná tkanina a nosné staré nátěry.
Vlastnosti výrobku:	<ul style="list-style-type: none">§ odolný proti oděru (podle DIN 53 778)§ odolný při čištění (podle DIN 53 778)§ neobsahuje rozpouštědla§ neobsahuje změkčovadla§ neobsahuje biocidy§ snadno se přepracovává§ vysoká krycí schopnost§ nehořlavý§ jeho zásaditá minerální povaha zabraňuje růstu plísní
Charakteristika materiálu:	Specifická hmotnost: 1,60 g/cm ³ Difuzní odpor proti vodní páře: s _d = 0,02 m Stupeň lesku: matný
Barevný odstín:	Bílý a odstíny podle vzorníku KEIM-Palette exclusiv.
Pokyny pro zpracování:	Příprava podkladu: Silně savé nebo pískující podklady se předem ošetří přípravkem KEIM-Spezial-Fixativ. U podkladů s vyspravovanými a stěrkovanými místy, u nosných starých organických nátěrů a u sádkartónu se kombinuje základní nátěr přípravkem KEIM-Ecosil-Grund nebo KEIM-Intact se svrchním nátěrem KEIM-Ecosil.
Zpracování:	KEIM-Ecosil se může natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Mezi základním a svrchním nátěrem je třeba obecně dodržovat časový odstup alespoň 5 hodin podle postupu vysychání. Základní nátěr: KEIM-Ecosil, ředěný maximálně 10 % KEIM-Spezial-Fixativu Svrchní nátěr: KEIM-Ecosil neředěný Teplota vzduchu a podkladu minimálně: 5 °C

Spotřeba:	cca 0,3 l/m ² KEIM-Ecosil (při dvojitím nátěru): cca 0,01 l/m ² KEIM-Spezial-Fixativ
Čištění náradí:	Ihned po použití omýt vodou.
Dodávaná forma:	Nádoby po 15 a 5 litrech.
Bezpečnostní pokyny:	Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho použití. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
První pomoc:	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.
Skladování:	Cca 12 měsíců v chladu, chránit před mrazem.