

KEIM-Ecotec®

Hydrofobizační prostředek - koncentrát

Popis výrobku:	KEIM-Ecotec je bezrozpouštědlový koncentrát hydrofobizačního prostředku na bázi silikonové mikroemulze.
Oblast použití:	KEIM-Ecotec se používá po smíchání s vodou (v poměru 1:9) jako ekologický bezrozpouštědlový bezbarvý prostředek k hydrofobizaci povrchů u nátěrů KEIM-Purkristalat.
Vlastnosti výrobku:	<ul style="list-style-type: none">§ ekologický§ ředěný vodou, bezrozpouštědlový§ výborná vodoodpudivost§ dobrá penetrační schopnost§ vynikající penetrace do vlhkých povrchů§ dobrá stabilita v zásaditém prostředí§ neomezuje difuzi vodní páry§ nemění barevný odstín
Údaje o materiálu:	specifická hmotnost: $s = 1,0 \text{ g/cm}^3$ viskozita: ideálně viskozní tekutost vzhled / barva: nažloutle transparentní koeficient nasákavosti: $<0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Pokyny pro zpracování:	KEIM-Ecotec se míchá s vodou v poměru 1:9 (1 díl koncentrátu + 9 dílů vody). Tato směs připravená k použití se musí zpracovat do 24 hodin. Pro ošetření připravenou směsí musí mít podklad otevřené póry, musí být čistý a bez vlhkých skvrn. Na ošetřované plochy se KEIM-Ecotec nanáší beztlakým zaplavováním nebo štětkou shora dolů tak, aby byl podklad dostatečně napuštěný. Předchozí nátěry materiálem KEIM-Purkristalat lze přetírat zpravidla po 3 dnech.
Spotřeba:	Velikost spotřeby záleží na kapilární savosti, resp. struktuře porů konkrétního podkladu a kolísá mezi $0,2-0,8 \text{ l/m}^2$ (hotové směsi). To odpovídá podílu KEIM-Ecotecu $0,02-0,08 \text{ l/m}^2$. Udaná velikost spotřeby je orientační. Přesné hodnoty lze stanovit pouze podle kontrolních ploch přímo na objektu.
Dodávaná forma:	Nádoby s 1 litrem koncentrátu (na 10 litrů hotové směsi).
Skladování:	Po dobu 9 měsíců v chladu, v uzavřených nádobách a chráněný před přímým osluněním.

**Značení podle zákona
o nebezpečných látkách:**

Řada R: R 10: hořlavý
Řada S: S 23: nevdechujte páry, aerosoly
S 24: zamezte styku s kůží
S 51: používejte pouze v dobře větraných
prostorách

Dodávaná forma:

Nádoby o obsahu 5 a 25 litrů.

Klasifikace podle VbF:

Odpadá.

Přepravní značení:

GGVS/GGVE/ ADR/RID: 3,31 c UN 1993

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte jen dokonale vyprázdněné (vykapané)
obaly.

Bezpečnostní pokyny:

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku
apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních
ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody
a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte
před dětmi.

Další informace: viz bezpečnostní list.

Kód výrobku: odpadá.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla.
Vyhrazuji si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho
aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání
platnost.

**Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci:**

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní
prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby
ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní
ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu
a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít,
nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou
a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při
nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat
lékařskou pomoc.

První pomoc:

§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou
a mýdlem

§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut

§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l
vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení
očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.