

KEIM-Lotexan N

- Popis:** Bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu.
- Oblast použití:** KEIM-Lotexan N je určen pro vytváření vodoodpudivé ochranné vrstvy vhodné zvláště pro nenatřený porézni přírodní kámen. Lze jím chránit všechny používané druhy přírodního kamene (alkalické i neutrální) proti vodě, kyselému dešti a vzdušnému znečištění.
- Dodávaná forma:** Nádoby o obsahu 5 a 20 l.
- Spotřeba:** Pro dosažení minimální hloubky penetrace kolísá velikost spotřeby pro dvojnásobné nasycení podle objemu pórů mezi 0,4 a 0,8 l/m². V normálním případě dostačuje 0,5 l/m². Přesné hodnoty lze stanovit podle zkušebního nátěru přímo na objektu nebo podle zaslaných zkušebních vzorků kamene v laboratoři.
- Zpracování:** Pro nátěr materiálem KEIM-Lotexan N musí mít povrch přírodního kamene otevřené póry, musí být bezprašný a suchý. Na plochy se KEIM-Lotexan N nanáší kartáčem, nebo lépe zaplavováním (ne stříkáním) dvakrát mokré do mokrého v odstavu asi 10 minut tak, aby stavební hmota dostatečně nasákla a nasýtila.
- Upozornění:** Po předcházejících vysprávkách kamene nebo spár nebo po zpevnění přípravkem KEIM-Silex OH musí být dodržena čekací doba nejméně 10 dní.
- Hloubka penetrace:** Pro funkční hydrofobizaci povrchů přírodního kamene je v normálním případě nutná minimální hloubka penetrace 2 mm. U kamene s velmi velkými póry může být nutná minimální hloubka penetrace až 5 mm.
- Působení:** KEIM-Lotexan N proniká do pórů přírodního kamene. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a chemickou reakcí s vlhkostí vzduchu a stavební hmoty rozvíjí své hydrofobní vlastnosti. Tímto ošetřením nedojde k uzavření pórů v přírodním kameni, takže jeho prostupnost pro vodní páry zůstane prakticky zachována.

Upozornění:	Jedná se o hořlavý materiál!																				
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	<p>Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.</p> <p>Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.</p>																				
První pomoc:	<p>§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem</p> <p>§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut</p> <p>§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody</p> <p>Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.</p>																				
Skladování:	<p>KEIM-Lotexan N lze skladovat v chladu a suchu po dobu 12 měsíců. Načaté kbelíky vždy pečlivě uzavřete. Bezpodmínečně nutné je zabránit přístupu vlhkosti.</p>																				
Značení podle zákona o nebezpečných látkách:	<table border="0"> <tr> <td>F</td> <td>vysoce hořlavý</td> </tr> <tr> <td>Xn:</td> <td>zdraví škodlivý</td> </tr> <tr> <td>N:</td> <td>nebezpečný pro životní prostředí obsahuje aromatické uhlovodíky</td> </tr> <tr> <td>R 10:</td> <td>hořlavý</td> </tr> <tr> <td>R 51/53:</td> <td>toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí</td> </tr> <tr> <td>R 65:</td> <td>zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic</td> </tr> <tr> <td>S 2:</td> <td>uchovávejte mimo dosah dětí</td> </tr> <tr> <td>S 13:</td> <td>uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv</td> </tr> <tr> <td>S 23:</td> <td>nevdechujte plyny/dýmy/výpary/aerosoly</td> </tr> <tr> <td>S 36:</td> <td>používejte vhodný ochranný oděv.</td> </tr> </table>	F	vysoce hořlavý	Xn:	zdraví škodlivý	N:	nebezpečný pro životní prostředí obsahuje aromatické uhlovodíky	R 10:	hořlavý	R 51/53:	toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí	R 65:	zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic	S 2:	uchovávejte mimo dosah dětí	S 13:	uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv	S 23:	nevdechujte plyny/dýmy/výpary/aerosoly	S 36:	používejte vhodný ochranný oděv.
F	vysoce hořlavý																				
Xn:	zdraví škodlivý																				
N:	nebezpečný pro životní prostředí obsahuje aromatické uhlovodíky																				
R 10:	hořlavý																				
R 51/53:	toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí																				
R 65:	zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic																				
S 2:	uchovávejte mimo dosah dětí																				
S 13:	uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv																				
S 23:	nevdechujte plyny/dýmy/výpary/aerosoly																				
S 36:	používejte vhodný ochranný oděv.																				
Přepravní značení:	<p>Složka A: odpadá</p> <p>Složka B:</p> <table border="0"> <tr> <td>třída:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>číslo:</td> <td>31c</td> </tr> <tr> <td>UN:</td> <td>1993</td> </tr> </table>	třída:	3	číslo:	31c	UN:	1993														
třída:	3																				
číslo:	31c																				
UN:	1993																				
Likvidace:	<p>Odpadový klíč ES č. 08 0102.</p> <p>K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené obaly.</p>																				